

上海地板背胶代理品牌

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：20

为什么要选择瓷砖背胶呢？看完你就知道了一、不一样的安全品质，0甲醛绿色产品，干湿两用，性能优异瓷砖背胶是水性绿色环保瓷砖粘结剂，使用方便，粘结性能优异，抗冲击力强，具有很好的渗透性、附着力，抗下坠性能好，可不是那种不中用的“绣花枕头”；不仅如此，它还耐高低温，防水耐老化，是瓷砖脱落空鼓、开裂的克星，后续问题都能一一应对，给小伙伴们一个安心的家；贴心的是它为单组份产品，干湿两用，施工方便，不浪费；是铺贴墙地面瓷砖、大理石、马赛克、石材等理性的粘结产品。二、适用于多种墙面、地面铺设、改造、翻新瓷砖背胶适用于低吸水性率的玻化砖、仿古砖、文化石、抛光砖、人造石、天然大理石、瓷片等等墙面、地面铺设；同时也适用于室内外混凝土上的光滑改造；外墙、老墙翻新。

瓷砖背胶虽然可以避免空鼓和坠落，但如果背胶质量欠好，或许施工工艺没做对，瓷砖仍然有坠落的或许。上海地板背胶代理品牌

有业主反馈自家卫生间、厨房、阳台过道等多个空间的地砖、墙砖，出现大面积空鼓问题，究竟是什么原因让家里的瓷砖这么脆弱呢？造成瓷砖空鼓的原因很多，墙面基层及瓷砖背面处理不净、有污渍浮灰，或墙面浇水湿润不够，瓷砖用水浸泡不够，水泥砂浆质量不达标，配比不当，施工粘结不实等，但更主要的原因，还是用来粘结瓷砖的材料粘结性不够，一般老师傅贴瓷砖，不会直接用水泥砂浆，而是多加了一个步骤，涂上一层“瓷砖背胶”。瓷砖背胶，是一种单组份粘结剂，无需加水，开桶搅拌均匀后可直接使用，将背胶涂或滚涂在瓷砖、马赛克、大理石、人造石材的背面，等涂膜变为透明状后抹上水泥砂浆或瓷砖胶铺贴即可。它具有不易老化、保水性强、收缩率低特性，很好解决了瓷砖和粘结剂因热胀冷缩产生不同应力造成空鼓脱落的情况。尤其是面积大、较重的大理石、玻化砖上墙时，用普通水泥砂浆来粘贴，很容易出现空鼓脱落的情况，而用专业的“瓷砖背胶”就不会了，因此业内也把“瓷砖背胶”称作防止大理石、玻化砖脱落的“克星”。同时，它施工也非常简单，操作方便，无需为瓷砖泡水，开桶搅拌均匀即可使用，简单来说，就是“即刮即贴型”，雷邦仕“502瓷砖背胶”就属于这种即刮即贴型。温州环保背胶销售公司背胶具有防渗水性能和放老化性能。长期呵护寿命长，抗裂延伸能力强。

家装过程中，用很多种装饰材料，咱们对粘贴瓷砖并不生疏，关于粘贴瓷砖辅佐材料，瓷砖背胶和瓷砖胶不是很了解，“瓷砖胶”是瓷砖粘结剂，尽管两种装饰材料都用于粘贴瓷砖，但是运用办法各不相同。瓷砖背胶属于高分子聚合物的一种乳液材料，粘贴瓷砖简单方便，关于墙面平整度要求特别高，铺贴瓷砖的时分，需求提早两小时，用刷墙面涂料的小滚筒搅拌均匀之后，直接涂刷在瓷砖反面就能够施工了，瓷砖胶的长处，粘接强度高，耐水、耐冻融、耐老化等性能好。瓷砖背胶适用于各种瓷砖，马赛克大理石等，铺贴瓷砖之前，墙面需求找平处理，墙面不平

粘贴不了瓷砖，由于瓷砖背胶是乳液非常薄，这也是瓷砖背胶和瓷砖粘结剂比较大的差异，瓷砖粘结剂对墙面平整度要求不是很高，墙面稍微有些不平，瓷砖粘结砂浆能够均匀找平，瓷砖背胶由于是乳液，几乎没有找平墙面的或许，所以对墙面平整度要求特别高。

瓷砖背胶的产品特点与施工方法：

一、产品特点1. 单组份粘结剂，属绿色环保产品，使用方便、粘结性能优良，耐水好，防老化。具有解决瓷砖和砂浆因热胀冷缩产生不同应力造成空鼓脱落的效果。是防止大理石、玻化砖脱落的克星。2. 粘贴性、保水性好，收缩率低，与瓷砖粘结不易空鼓开裂；3. 粘结性能好、施工简单、操作方便、提高施工效率；4. 本产品无毒、无刺激气味、是绿色环保产品。

二、施工方法：1. 基面准备：基面应洁净、无松动、无油脂、腊等有机物覆盖，如有松动、开裂情况，应先完成凿除和修补。如基面干燥，应先用水湿润基面，待无明水时方可施工；2. 用毛刷或滚筒将本产品直接涂刷在砖背，涂刷时需注意留边，防止液体流动到砖面，厚度约1mm即可涂即贴。也可待0.5~2小时左右干燥成半透明状后，使用普通硅酸盐水泥浆湿贴施工，如水泥中增加一定比例细沙则效果更加理想。另外也可用瓷砖胶直接粘贴涂好乳液的砖背；3. 如果要贴的基层（如墙体）较光滑或吸水率较低，也可同时在该基层涂刷一层本产品，再贴已经涂好的瓷砖或其他砖体；4. 用量参考：每10平方米粘贴面积本产品用量建议至少使用1公斤。本产品已进行严格配比，使用时不能用水进行稀释。十字交叉法能够减少漏涂的状况。还有就是背胶的涂刷要详尽均匀，太薄或太厚都会降低背胶的粘结强度。

瓷砖是装修不可缺少的材料随着时代的发展市面上也出现了多种多样的瓷砖，瓷砖的性能也随之提高，那么相应的铺贴工艺和辅助材料性能肯定也要与之提升，那么和小伙伴重点来聊一下瓷砖铺贴的辅料瓷砖背胶为什么要在使用瓷砖胶的同时，配合使用瓷砖背胶呢？瓷砖胶施工时，对基层的要求非常高，并且需要使用薄贴法，但很多施工师傅还是会使用厚贴法，当环境温湿度变化较大时，例如季节变化，会造成瓷砖胶与瓷砖粘结面产生较大层间附加应力，增大瓷砖脱落的隐患。而瓷砖背胶是一种界面材料，用于刚性的瓷砖与瓷砖胶之间，其独特的柔性类似于弹簧，可以化解两者间产生的附加层应力，起到应力缓冲的作用，降低贴砖材料与瓷砖因变形差异造成的瓷砖空鼓和掉砖隐患，提高瓷砖铺贴的安全性及可靠性。用于墙地上大板瓷砖，抛光砖、玻化砖、大理石瓷砖等饰面资料的铺贴施工。油性背胶销售厂

运用瓷砖背胶+水泥砂浆铺贴，施工成本远低于瓷砖胶；上海地板背胶代理品牌

运用瓷砖背胶粘贴墙砖，只要找平墙面之后才能够，墙面不能有尘埃、污渍等，施工之前墙面完全清理干净，避免影响粘接度，瓷砖背胶***用于各种装饰，价格也不是很高，绿色环保，新型装饰材料，大部分业主对瓷砖背胶不是很了解，传统粘贴瓷砖，基本上用的都是水泥砂浆，由于瓷砖背胶，瓷砖粘结剂进入装饰商场，粘贴瓷砖选择水泥砂浆的业主很少见了。有些装饰业主不明白瓷砖背胶如何运用，以为在粘贴瓷砖的时分，能够参与水泥，或许和瓷砖粘结剂混合一起运用，这是不能够的，瓷砖背胶不能参与任何辅料，其中包含水，现在家装粘贴瓷砖，运用瓷砖粘结剂的业主比较多，新型装饰材料，运用非常多，室内室外装饰都能够，瓷砖粘结剂很多种，

选择瓷砖的时分，咨询经销商瓷砖是什么质料，依据瓷砖质料，选择相应的瓷砖粘结剂。上海地板背胶代理品牌

浙江佑卡科技材料有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在浙江省等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**浙江佑卡科技材料供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！